



TX POS TTP-344

IMPRESORA DE ETIQUETAS

- Impresión térmica directa y transferencia térmica.
- Software Bartender y emulación TSPL.
- Sensores: marca negra, cubierta abierta, espacios y fin de cinta.
- Memoria: 8MB SDRAM, 8MB Flash.
- Interfaces: USB y Ethernet.

Físico

Construcción	Plástico de doble pared
Color	Negro
Dimensiones de la impresora	199 mm (An) x 246 mm (Pr) x 168 mm (Al)
Peso Neto	1.62 kg

Impresión

Método de Impresión	Térmico directo & Transferencia térmica
Velocidad de Impresión	127 mm (5")/S
Resolución	8 puntos/mm (203DPI)
Ancho Máximo de Impresión	108 mm (4.25")
Longitud Máxima de Impresión	1778 mm (70")

Especificaciones de Medios

Tipo de Medio	Continuo, espacio, marca negra, plegado en abanico y agujeros perforados
Ancho del Medio	25.4 - 115 mm (1" - 4.5")
Grosor del Medio	0.06 ~ 0.18 mm (0.0236" ~ 0.063")
Longitud de la Etiqueta	10 ~ 1,778 mm (0.4" ~ 70")
Diámetro del Rollo de Etiqueta	127 mm (5")
Núcleo del Rollo de Etiqueta	24.5 mm (1") mínimo

Ribón

Núcleo	12.7 mm (0.5")
Ancho	25.5 mm - 110 mm (1" - 4.3")
Diámetro Máximo del Rollo	35 mm
Longitud Máxima	90 m

Características

Sensores	Sensor de marca negra reflectante, sensor de tapa abierta, sensor de espacio, sensor de fin de ribón
Procesador	RISC de 32 bits
Memoria	Memoria Flash de 8MB, SDRAM de 8MB, lector de tarjeta Micro SD para expansión de memoria Flash, hasta 4 GB
Interfaz	USB 2.0 & Ethernet

Eléctrico

Fuente de Alimentación	Entrada AC 110V/240V, 50 ~ 60Hz (Adaptador)
Salida de Alimentación	DC 24V/2.5A
EMC	FCC, CE, CCC, CB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Software

Emulación	TSPL, EPL, ZPL, DPL
Compatibilidad	Windows, Linux, Android, Mac OS
Impresión de Códigos de Barras 1D	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E. EAN y UPC 2(5) dígitos de adición, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Impresión de Códigos de Barras 2D	MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR Code
Rotación de Fuentes y Códigos de Barras	0°, 90°, 180°, 270°
Controladores	4BARCODE 4B-2054TC

Ambiental

Temperatura de Operación	-10°C a 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C a 60°C
Humedad de Almacenaje	10 ~ 90% sin condensación
Humedad de Operación	10 ~ 90% sin condensación

Embalaje

En la Caja	Software de etiquetado Windows, controlador y manual de usuario en CD, guía rápida, cable USB, cable de alimentación, adaptador de corriente externo
Dimensiones de la Caja	240 mm (An) x 360 mm (Pr) x 230 mm (Al)
Peso Bruto	3.70 kg
Garantía	1 Año

ACCESORIOS INCLUIDOS

